

ΚΑΛΩΔΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ XLPE ΚΑΙ ΜΑΝΔΥΑ LSF

2YSLCY 3X95+3X16

5 4 3 2 1

1. Αγωγός χαλκού εύκαμπτος
2. Μόνωση από PE.
3. Θωράκιση από φύλλο αλουμινίου.
4. Θωράκιση από πλέγμα επικασιτερομένων συρμάτων χαλκού.
5. Εξωτερικός μανδύας από PVC.

ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ: 2YSLCY
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ: 0.6/1 kV
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: VDE 0250-1, IEC 60502-1

Χρήσεις

Θωρακισμένα καλώδια για τροφοδοσία AC ηλεκτρικών μηχανών οδηγούμενων από μετατροπείς συχνότητας. Είναι κατάλληλα για σταθερή εγκατάσταση (μόνο περιστασιακή κίνηση). Για εσωτερική εγκατάσταση σε ξηρό ή υγρό περιβάλλον, και για εξωτερική εγκατάσταση για μέτρια μηχανική καταπόνηση. Δεν πρέπει να εγκαθίστανται απ' ευθείας στο έδαφος και στο νερό.

Μέγιστη συνεχής θερμοκρασία αγωγού 90°C.

Τα καλώδια ελέγχονται για παρεμβολή συχνοτήτων σύμφωνα με την EN 55011 και για αντίσταση σύζευξης με συγκεκριμένα εγγυημένα αποτελέσματα