


CABLURI FLEXIBILE, CU IZOLATIE DE PVC FARA MANTA



1. Conductor de cupru flexibil
2. Izolatie de PVC

TIP CABLU:
TENSIUNE NOMINALA:
STANDARD DE PRODUS:

N07V-K
450/750V
CEI-UNEL 35752

UTILIZARE

Cabluri care nu propaga arderea cu emisie redusa de gaze corozive pentru aplicatii interioare si cablaje.

COD DE CULORI

NUMAR CONDUCTOARE: 1 VERDE/GALBEN,ALBASTRU,NEGRU,MARO, GRI,ORANJ,ROZ,ROSU,TURCOAZ, VIOLET si ALB

NUMAR DE CONDUCTOARE x SECTIUNEA NOMINALA	DIAMETRU EXTERIOR (APROX)	GREUTATE NETA (APROX)	REZISTENTA ELECTRICA MAXIMA LA 20°C	SARCINA ADMISIBILA IN AER LA 30°C	REZISTENTA DE IZOLATIE MINIM LA 70°C	CADERE DE TENSIUNE	
						1 FAZA	3 FAZE
No x mm ²	mm	Kg/Km	Ω/Km	A	Ω/Km	mV/A/m	
1X1,5	3	21	13,3	15,5	0,082	29	25
1X6	3,7	33	7,98	21	0,077	18	15
1X4	4,2	47	4,95	28	0,062	11	9,5
1X6	5,2	68	3,3	36	0,05	7,3	6,4
1X10	6,3	114	1,91	50	0,049	4,4	3,8
1X16	8	173	1,21	68	0,039	2,8	2,4
1X25	9,9	265	0,78	89	0,039	1,75	1,5
1X35	11,1	358	0,554	110	0,034	1,25	1,1
1X50	13,3	512	0,386	154	0,033	0,94	0,81
1X70	15,2	702	0,272	171	0,029	0,65	0,57
1X95	17,3	925	0,206	207	0,028	0,49	0,42
1X120	20	1178	0,161	239	0,025	0,4	0,35
1X150	22	1468	0,129	275	0,025	0,34	0,29
1X185	25	1812	0,106	314	0,025	0,29	0,25
1X240	28,1	2377	0,0801	269	0,024	0,24	0,21