

CABLURI FLEXIBILE CU IZOLATIE SI MANTA DE CAUCIUC



1. Conductor de cupru cositorit, foarte flexibil
2. Strat separator
3. Izolatie de cauciuc EPDM
4. Manta de cauciuc policloroprenic

TIP CABLU:
TENSIUNE NOMINALA:
STANDARD DE PRODUS:

NSGAFou
1,8/3,3 KV
VDE 0250 Part 602

UTILIZARE

In diverse aplicatii in mediu uscat, in conducte si in alte instalatii sau pentru alimentarea partilor mobile ale masinilor. In sisteme de comutatie sau de alimentare cu energie electrica de joasa tensiune pana la 1000 V cu protectie la scurt-circuit

NUMAR DE CONDUCTOARE x SECTIUNE NOMINALA	DIAMETRU EXTERIOR (APROX)	GREUTATE NETA (APROX)	REZISTENTA ELECTRICA MAXIMA LA 20°C	SARCINA ADMISIBILA IN AER LA 30°C
1X1,5	5,9	50	13,7	35
1X2,5	6,5	65	8,21	45
1X4	6,9	80	5,09	62
1X6	7,8	110	3,39	80
1X10	9,0	160	1,95	111
1X16	10,7	230	1,24	149
1X25	13,2	350	0,795	197
1X35	14,5	455	0,565	244
1X50	16,3	610	0,393	304
1X70	18,2	855	0,277	376
1X95	20,7	1070	0,210	453
1X120	23,4	1345	0,164	529
1X150	25,3	1650	0,132	608
1X185	26,3	1980	0,108	693
1X240	28,8	2550	0,0817	823